


# Gemi Kabloları / Marine Cables MYY



## ► KABLO YAPISI CABLE CONSTRUCTION

<b>İletken</b> Conductor	Bükümlü Kalaylı Bakır Tel Sınıf 5 Stranded Tinned Copper Wire Class 5
<b>İzolasyon</b> Insulation	Özel karışimli PVC bileşik
<b>Dolgu</b> Filling	PVC
<b>Dış Kılıf</b> Outer Sheath	PVC (ST2). Siyah Deniz suyuna ve yağa dayanıklı, alev yürütmez PVC (ST2). Black Seawater and oil resistant, flame retardant

KESİT CROSS SECTION (mm <sup>2</sup> )	KABLO DIŞ ÇAP OVERALL DIAMETER (mm)	YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI APPX WEIGHT (kg/km)	BAKIR AĞIRLIĞI COPPER WEIGHT (kg/km)
1X1	5.0	40	10
1X1,5	5.3	45	15
1X2,5	5.7	55	24
1X4	6.7	80	39
1X6	7.2	100	58
1x10	8.4	150	96
1x16	9.7	215	154
1x25	11.8	320	240
1x35	13.0	420	336
1x50	15.2	580	480
1x70	17.4	820	672
1x95	19.5	1040	912
1x120	21.2	1280	1152
1x150	23.6	1610	1440
1x185	26.4	2015	1776
1x240	29.6	2565	2304
2X1	9.8	140	20
2X1,5	9.14	165	29
2x2,5	10.64	205	48
2X4	12.33	290	77
2X6	14.6	360	116
2X10	17.0	515	192
2X16	19.2	695	308
2X25	23.5	1035	480
2x35	26.0	1330	672
3X1	10.3	160	29
3X1,5	9.75	185	44
3X2,5	11.31	235	72
3X4	12.62	340	116
3x6	15.74	420	173
3X10	18.0	620	288
3X16	20.5	850	461
3X25	25.0	1275	720
3X35	27.8	1650	1008
4x1	11.1	190	39
4X1,5	10.66	225	58
4X2,5	12.41	280	96
4X4	15.6	415	154
4x6	17.0	520	231
4x10	19.9	770	384
4x16	22.7	1070	615
4x25	27.7	1600	960
4x35	31.2	2115	1344